



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Grünbelag-Entferner -Konzentrat-

Produkt:

Flüssiges Desinfektionsmittel für den Privatbereich. Entfernt Grünbeläge und Algen. Das Produkt hat einen vorbeugenden Effekt, der längere Zeit anhält. Enthält kationische Tenside < 5%, nichtionische Tenside < 5%.

Anwendungsbereich:

Auf Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Klinker, Fliesen, Naturstein, Beton, Betonwerkstein, Terrassenplatten, Grabsteinen usw.

Verarbeitung:

Nicht bei Temperaturen unter 10 °C anwenden. Ein Teil Konzentrat wird je nach Verschmutzung auf 9 bis 15 Teile Wasser gegeben und gut vermischt. Dickere Grünbeläge und harte Schmutzablagerungen vorher mechanisch entfernen. Das nach Anleitung verdünnte Produkt bis zur Sättigung auftragen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Danach sind die Flächen durch selbsttätige Wirkung wieder sauber und belagsfrei. Am besten mit Gießkanne, Druckspritze oder Sprühflasche auftragen. Reste der Grünbeläge verschwinden beim nächsten Regen oder können mit Wasser abgespült werden.

Hinweise:

Kationisches Tensid (Benzalkonium Chloride) H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Transport: UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (KATIONISCHES TENSID(BENZALKONIUM CHLORIDE), ALKOHOLE,C12-15-VERZWEIGT UND LINEAR,ETHOXYLIERT PROPOXYLIERT), 9, III, UMWELTGEFÄHRDEND (E)
UFI: VNY0-V05S-A00S-YVYJ

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerzeit:

ca. 36 Monate. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus bis ca. 50-150 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 02/2022
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

