



Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!

# Feinsteinzeug-Fleckstop

Für saugfähiges Feinsteinzeug und unglasiertes Steinzeug

## Produkt:

Feinsteinzeug-Fleckstop ist ein anwendungsfertiges, öl-, fett- und wasserabweisendes Fleckschutzmittel für den dauerhaften Schutz.

## Anwendungsbereich:

Feinsteinzeug-Fleckstop ist für unglasierte und saugfähige Fliesen und Feinsteinzeug (z.B. poliert, strukturiert, naturglatt) geeignet. Die Imprägnierung ist atmungsaktiv und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

## Verarbeitung:

Grundsätzlich Musterfläche anlegen und prüfen. Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Vor Gebrauch aufschütteln. Mit einem fusselfreien Lappen auf den trockenen (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit) und sauberen (frei von Fett, Öl, Staub usw.) Belag einmal gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Material nach ca. 60 Minuten aufnehmen. Getrockneter Belag ist nach ca. 6 Stunden begehbar, nach ca. 48 Stunden geschützt.

**Polierte Oberflächen:** Eintrocknete Streifen nach mind. 24 Stunden mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Lappen anlösen und mit einem trockenen Tuch blankreiben.

## Unterhaltsreinigung:

Imprägnierte Beläge können mit „Feinsteinzeug-Pflegereiniger“ gereinigt werden. Ungeeignet sind Reinigungs- bzw. Pflegemittel, die einen Rückstand auf der Oberfläche bilden. Bei der Verwendung von organischen Lösungsmitteln zur Reinigung muss nach der Trocknung nachimprägniert werden.

## Hinweise:

Gefahr. Enthält Naphtha (Erdöl), hydrogeniert, schwer. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 3295, 3, III (D/E)

*(Die Kennzeichnung erfolgt aufgrund des enthaltenen Lösungsmittels (Naphtha). Das Lösungsmittel ist je nach Umweltbedingungen nach etwa 24 Stunden praktisch vollständig verdampft und hinterlässt die Wirkstoffe. Die Wirkstoffe sind nicht kennzeichnungspflichtig.)*

## Umweltschutz:

Feinsteinzeug-Fleckstop enthält ein reines, aromatenfreies Lösungsmittel auf Mineralölbasis. Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

## Lagerung:

Frostfrei und trocken lagern. Im original verschlossenen Gebinde ist Feinsteinzeug-Fleckstop bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig. Behälter nach Gebrauch sofort wieder verschließen.

## Verbrauch:

Ein Liter reicht aus für ca. 30-50 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.

## Inhalt:

0,5 Liter, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 07/2018  
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

