



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Fugenfarbe

Zur optischen Auffrischung oder Umtönung von Mörtelfugen

Produkt:

Lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige, geruchsarme, wasser- und schmutzabweisende Farbe für den Innenbereich basierend auf Acryl-Copolymerisaten.

Erhältlich in den Farben „alpinweiß“, „pergamon“ und „manhattan“.

Anwendungsbereich:

Fugenfarbe zur optischen Auffrischung oder Umtönung unansehnlicher Mörtelfugen in keramischen, glasierten Fliesenflächen im Innenbereich. Für Wandflächen.

Die matt aufrocknende Acryl-Fugenfarbe ist lösungsmittelfrei, schadstoffarm, wasser- und schmutzabweisend. Sie ist beständig auf alkalischen Untergründen gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel wie Seife und Shampoos und verhindert Schimmel- und Pilzbefall.

Verarbeitung:

Untergrund: Der Fugenmörtel muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Mürbe, schadhafte Fugen müssen ausgekratzt und erneuert werden. Fettiger, pilzbefallener oder durch Schmutz verunreinigter Fugenmörtel ist gründlich mit Schwamm und Fugenreiniger zu säubern. Kalkrückstände sind zu entfernen. Die gereinigten Flächen mit viel Wasser nachreinigen und gut trocknen lassen.

Fugenfarbe vor Gebrauch gründlich aufrühren und mit einem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Der Auftrag erfolgt ca. 1-2 mm über den Fugenrand hinaus. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche etwas anfeuchten, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite eines Spülschwammes in diagonaler oder kreisender Weise die überschüssige und durch das Anfeuchten etwas angequollene Farbe von den Fliesenflächen entfernen bis die Fugenränder wieder scharfkantig sichtbar sind. Die Gesamfläche danach sofort mit fast trockenem Schwamm (weiche Seite) nachreinigen und trocknen lassen. Nach einigen Stunden Trocknungszeit kann die Fläche endgültig nachgereinigt werden. Im Duschbereich sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 2 Tage Trocknung bis zur ersten Belastung durch Wasser einzuplanen. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrund-Temperaturen unter +5°C und über 25°C erfolgen.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Trocken, frostfrei und im original verschlossenen Gebinde lagernd empfiehlt sich ein Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat und Fugenbreite.

350 ml reichen aus für ca. 10-15 m².

Inhalt:

350 ml

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

