



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Marmor-Zementschleier- Entferner -Konzentrat-

Entfernt feinen Zement- und Kalkschleier von Marmor

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält keine Säuren.

Anwendungsbereiche:

Der säurefreie Marmor-Zementschleier-Entferner beseitigt feinen Zement- und Kalkschleier von Marmor oder anderen Natursteinen z.B. Travertin, Solnhofen Platte, Jura u.a. Er ist auch für polierte Flächen einsetzbar.

Verarbeitung:

Die Oberfläche immer vornässen. Den Marmor-Zementschleier-Entferner 1:10 mit Wasser verdünnen, aufbringen und mit Schrubber verteilen. Dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils max. 2 m² behandeln. Nach einer Bearbeitungsdauer von max. 3 Minuten das Schmutzwasser aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachspülen.

Bei der Verarbeitung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Oberfläche immer nass bleibt.

Wandreinigung: wie oben beschrieben. Die Wand muss vorgemischt werden. Bei der Anwendung von unten nach oben arbeiten, da sonst Läufer- oder Streifenbildung möglich ist.

Bei bruchrauen, bossierten, gespitzten und grob scharrierten Marmorarten, in dessen Unebenheiten viel Fugenmörtel zurückbleibt, kann auf die vorgemischten Böden Marmor-Zementschleier-Entferner pur aufgetragen werden. Das Lösen der Mörtelreste wird durch Scheuern mit einer Bürste unterstützt. In diesem Fall die Einwirkzeit von 10 min nicht überschreiten und ebenfalls mit viel klarem Wasser spülen. Haben sich die Mörtelreste aus den Unebenheiten noch nicht vollständig gelöst, gegebenenfalls die Behandlung wiederholen.

Achtung: Zu bearbeitende Flächen immer vornässen. Bei geschliffenen und polierten Natursteinen niemals den Marmor-Zementschleier-Entferner höher konzentriert als 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen und die Bearbeitungszeit von 3 Minuten nicht überschreiten, da sonst Gefahr von Schlierenbildung besteht oder der Glanz matt wird.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Marmor-Zementschleier-Entferner kühl, jedoch frostsicher lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist er bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter Konzentrat reicht aus für ca. 30-50 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

1 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

