



*Vom Fachmann
für Profis &
Heilwerker!*

Spezial-Grundreiniger -Konzentrat-

Entfernt hartnäckige Wachse

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat, nichtionische Tenside, Phosphate < 5%. Spezial-Grundreiniger ist ein alkalischer (pH-Wert ca. 13,5) Reiniger auf wässriger Basis. Er ist frei von Farb- und Duftstoffen.

Anwendungsbereich:

Spezial-Grundreiniger entfernt hartnäckige Wachse und gehärtete Öle von Fliesen, Naturstein, Kunststein, Feinsteinzeug, Ziegelfliesen und Terracotta – nicht anwenden auf gegen Laugen unbeständigen Oberflächen wie z. B. Glasuren. Bei polierten Oberflächen oder Unklarheit über die Beständigkeit müssen Vorversuche durchgeführt werden. Alle alkaliempfindlichen Teile wie lackierte Flächen und Metalle (Holzleisten, Türen, eloxierte Verkleidungen etc.) sind durch Abkleben zu schützen.

Verarbeitung:

Vor der Anwendung müssen die Beläge immer vorgeätzt werden. Je nach Verschmutzung kann der Spezial-Grundreiniger pur oder verdünnt aufgetragen werden. Man lässt ihn ca. 10 - 20 Minuten einwirken. Hierbei muss der Belag immer nass gehalten werden. Nicht antrocknen lassen! Durch kräftiges Schrubben mit Reinigungspad oder harter Bürste wird die Reinigung unterstützt. Anschließend mit viel klarem Wasser gut nachspülen. In hartnäckigen Fällen wiederholt man die Behandlung (vornässen nicht vergessen). Zur Entfernung alter Wachsschichten oder Bodenpflegemittel ist es vorteilhaft den Spezial-Grundreiniger pur aufzubringen.

Hinweise:

Gefahr. Enthält Dinatriummetasilikat, Triisobutylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 3266, 8, III (E)

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Reststofffrei entleerte Behälter können nach entsprechender Reinigung der Wiederverwertung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

Im original verschlossenen Gebinde bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig. Vor Frost schützen.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

