



*Vom Fachmann
für Profis &
Heilwerker!*

Terracotta-Fleckschutz

In Wasser gelöste, öl- und fettabweisende Imprägnierung für Terracotta

Produkt:

Terracotta-Fleckschutz ist eine wässrige Imprägnierung auf Basis von Acrylatverbindungen. Der geschützte Belag bleibt atmungsaktiv. Die Wirkung hält ca. 1-3 Jahre an.

Anwendungsbereiche:

Die anwendungsfertige Imprägnierung eignet sich besonders für Terracotta, Grobkeramik und Sandstein zum Schutz gegen ölige und wässrige Verfleckung im Innen- und Außenbereich. Sogar Kaugummi haftet nicht mehr auf den mit Terracotta-Fleckschutz behandelten Böden.

Verarbeitung:

Die einschlägigen Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Trocknungszeiten usw.) sind einzuhalten! Fußbodenheizung 12 Stunden vor der Behandlung abschalten.

Terracotta-Fleckschutz lässt sich leicht mit dem Flächenstreicher oder Pinsel gleichmäßig und satt auf den trockenen und saugfähigen Untergrund aufgetragen.

Dabei darf nicht mehr aufgetragen werden, als der saugfähige Untergrund aufnehmen kann. Eventuellen Überschuss wieder aufnehmen. Den Belag während der Trockenzeit nicht betreten. Nach Trocknung (ca. 3-5 Std.) ist der Belag gegen ölige und wässrige Verschmutzung geschützt.

Nach Trocknung kann Terracotta-Biowachs -natur- oder Terracotta-Hartversiegelung aufgebracht werden.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Terracotta-Fleckschutz sollte frostsicher gelagert werden. Im verschlossenen Originalgebinde bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

