



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Terracotta- Hartversiegelung

Zur Versiegelung von Terracotta nach dem Wachsen

Produkt:

Terracotta Hartversiegelung ist eine wässrige Dispersion aus Mikrowachsen, die gewachste Böden besonders strapazierfähig macht. Nur für Innen geeignet.

Anwendungsbereiche:

Terracotta Hartversiegelung dient zur Versiegelung von Terracotta-Belägen nach dem Wachsen oder Imprägnieren. Sie muss nicht poliert werden, da sie selbstglänzend ist.

Verarbeitung:

Die Terracotta-Hartversiegelung wird pur mit einem Schwamm 2-3 mal dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach jedem Auftrag ca. 3-5 Stunden trocknen lassen.

Den Belag nach dem letzten Auftrag erst nach vollständiger Trocknung (mind. 8 Stunden) betreten.

Zur laufenden Pflege gibt man ca. 100 ml Terracotta Hartversiegelung in 8 Liter Wasser. Nass wischen. Pfützenbildung vermeiden. Nicht nachwischen.

Hinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Umweltschutz:

VOC-Grenzwert für dieses Produkt: 140 g/Liter (Kat. i). Produkt enthält max. 5 g/Liter.

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Terracotta-Hartversiegelung kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist die Terracotta-Hartversiegelung bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 20-30 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen.
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
www.alpin-chemie.de
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
info@alpin-chemie.de

